

STOLL



Lo esencial es lo que cuenta.
La calidad.

STOLL

Palas STOLL + Tractor Kubota.

La combinación perfecta!

Montarlo, empezar y a vivir toda la potencia.


La STOLL Profiline impresiona con los mejores registros:

- **Su implemento se carga al completo:**
Con su mayor ángulo de inclinación y recogida.
- **Sistema de enganche fácil demostrado:**
Rápido enganche y desenganche, en tan sólo dos minutos.
- **Cilindros de elevación de doble efecto:**
Máximo rendimiento en términos de capacidad y altura de elevación.
- **Acero de grano fino:**
ProfiLine fue especialmente desarrollada para satisfacer todas las necesidades profesionales.
- **Z-Kinematik:**
La mejor visión y un rendimiento sin comparación





**Sus palas apropiadas de nuestra extensa gama.
Petentado. Inversión asegurada. Éxito.**



FS / FZ ProfiLine / Solid				8		10		20		30		40	45	50	60	80.1	100	30-16		35-18		38-20	
				8.1	FS	FZ	FS	FZ	FS	FZ	FS	FS	FZ	FS	FZ	FZ	FZ	FZ	P	H	P	H	P
Apto para tractores con potencia kW / CV			kW PS	35-65 50-90	50-75 70-100	50-80 70-110	65-90 90-120	65-105 90-140	90-130 120-180	110-170 150-230	130-200 180-270	> 184 > 250	35-50 45-65	40-60 55-80	50-80 65-100								
Fuerza elevación en punto de rotación de herramienta	abajo arriba	Q1 Q2	daN daN	2.060 1.590	2.120 1.590	2.620 1.960	2.380 1.830	2.730 2.100	2.900 2.360	3.030 2.600	3.190 2.730	3.690 3.160	1.560 1.220	1.810 1.270	1.960 1.410								
Fuerza elevación (pala) 300 mm delante del punto de rotación	abajo arriba	N1 N2	daN daN	2.060 1.590	1.740 1.320	2.120 1.590	1.810 1.330	2.620 1.960	2.250 1.640	2.380 1.830	2.060 1.550	2.360 1.780	2.730 2.100	2.900 2.360	3.030 2.600	3.190 2.730	3.690 3.160	1.560 1.220	1.310 1.000	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180
Fuerza elevación (palet) 900 mm delante del punto de rotación	abajo arriba	M1 M2	daN daN	2.060 1.590	1.320 980	2.120 1.590	1.400 1.010	2.620 1.960	1.730 1.240	2.380 1.830	1.620 1.190	1.870 1.300	2.730 2.100	2.900 2.360	3.030 2.600	3.190 2.730	3.690 3.160	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890
Fuerza de apertura 900 mm delante del punto de pivote		R	daN	1.950	1.730	2.690	1.770	2.690	2.240	2.690	2.460	2.460	2.950	3.510	3.490	3.770	4.850	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120
Máxima altura en el punto		H	mm	3.450		3.740				4.070				4.260	4.460	4.760	5.020	3.010		3.460		3.760	
Altura de descarga		L	mm	3.240		3.530				3.860				4.050	4.250	4.550	4.810	2.800		3.250		3.550	
Altura de vaciado		A	mm	2.380		2.690				3.010				3.210	3.410	3.700	3.970	1.920		2.390		2.710	
Distancia de vaciado		W	mm	670		700				785				785	800	840	880	600		650		700	
Profundidad		S	mm	210		210				210				210		210	210	210		210		210	
Altura de pivote del brazo		B	mm	1.660		1.780				1.930				1.930	2.030	2.170	2.430	1.400		1.660		1.780	
Ángulo de carga	abajo	X	°grados	40		46				46				46		42	43		43		46		
	recogida adicional	X1	°grados	51	-	65	-	65	-	68	-	-	68	68	69	69	69						
Ángulo de descarga	abajo	V	°grados	94	158	93	154	93	154	103	154	154	103	103	150	154	146						
	arriba	Z	°grados	61		59				59				59		54	63		63		58		
Rendimiento de bomba			l/min.			50				60				70		80	50		50		50		
Tiempo de elevación			Seg.	4,4		4,8		5,9		4,9		5,7		5,5	6,2	7	8	4		4		5	
Tiempo de carga, herramienta			Seg.	0,6	0,5	1,3	0,6	1,3	0,8	1,1	0,7	0,7	1,2	1,3	1,3	1,4	1,0	1,5		1,5		1,5	
Tiempo de descarga, herramienta			Seg.	1,7	1,6	2,2	2,2	2,2	2,6	1,9	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,3	2,0	1,7		1,7		1,7	
Peso, brazo de carga sin herramienta			kg	406	356	465	420	475	425	540	470	480	580	680	790	850	1.250	315	275	335	290	355	315

Los datos proporcionados se corresponden con la media. Estos pueden diferir en función del modelo de tractor. * Debido al riesgo de vuelco del tractor, las operaciones con la pala deben llevarse a cabo con un contrapeso adecuado en la parte trasera del tractor.
¡Calculado con una presión hidráulica de 195 bar!

MowersIberica

Pol. Ind. "El Clavillo". C / Río Oca 8-14
09195 Villariego - BURGOS
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02
info@mowersiberica.com

www.mowersiberica.com