

STOLL



STOLL

¡La pala perfecta para
los tractores Valtra!

Palas STOLL + Tractor Valtra.

La combinación perfecta!

Montarlo, empezar y a vivir toda la potencia.

La STOLL ProfiLine impresiona con los mejores registros:

- **Su implemento se carga al completo:**

Con su mayor ángulo de inclinación y recogida.

- **Sistema de enganche fácil demostrado:**

Rápido enganche y desenganche, en tan sólo dos minutos.

- **Cilindros de elevación de doble efecto:**

Máximo rendimiento en términos de capacidad y altura de elevación.

- **Acero de grano fino:**

ProfiLine fue especialmente desarrollada para satisfacer todas las necesidades profesionales.


- **Z-Kinematik:**

La mejor visión y un rendimiento sin comparación



Sus palas apropiadas de nuestra extensa gama.
Petentado. Inversión asegurada. Éxito.





FS / FZ ProfiLine / Solid			8		10		20		30		40	45	50	60	80.1	100	30-16		35-18		38-20				
			8.1	FS	FZ	FS	FZ	FS	FZ	FS	FS	FZ	FZ	FZ	FZ	P	H	P	H	P	H				
Apto para tractores con potencia kW / CV		kW PS	35-65 50-90		50-75 70-100		50-80 70-110		65-90 90-120		65-105 90-140		90-130 120-180	110-170 150-230	130-200 180-270	> 184 > 250	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100				
Fuerza elevación en punto de rotación de herramienta	abajo arriba	Q1 Q2	daN daN	2.060 1.590		2.120 1.590		2.620 1.960		2.380 1.830		2.730 2.100		2.900 2.360	3.030 2.600	3.190 2.730	3.690 3.160	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410			
Fuerza elevación (pala) 300 mm delante del punto de rotación	abajo arriba	N1 N2	daN daN	2.060 1.590	1.740 1.320	2.120 1.590	1.810 1.330	2.620 1.960	2.250 1.640	2.380 1.830	2.060 1.550	2.360 1.780	2.730 2.100	2.900 2.360	3.030 2.600	3.190 2.730	3.690 3.160	1.560 1.220	1.310 1.000	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180		
Fuerza elevación (palet) 900 mm delante del punto de rotación	abajo arriba	M1 M2	daN daN	2.060 1.590	1.320 980	2.120 1.590	1.400 1.010	2.620 1.960	1.730 1.240	2.380 1.830	1.620 1.190	1.870 1.300	2.730 2.100	2.900 2.360	3.030 2.600	3.190 2.730	3.690 3.160	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890		
Fuerza de apertura 900 mm delante del punto de pivote		R	daN	1.950	1.730	2.690	1.770	2.690	2.240	2.690	2.460	2.460	2.950	3.510	3.490	3.770	4.850	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120		
Máxima altura en el punto		H	mm	3.450		3.740						4.070		4.260	4.460	4.760	5.020	3.010		3.460		3.760			
Altura de descarga		L	mm	3.240		3.530						3.860		4.050	4.250	4.550	4.810	2.800		3.250		3.550			
Altura de vaciado		A	mm	2.380		2.690						3.010		3.210	3.410	3.700	3.970	1.920		2.390		2.710			
Distancia de vaciado		W	mm	670		700						785		785	800	840	880	600		650		700			
Profundidad		S	mm	210		210						210		210		210		210		210		210			
Altura de pivote del brazo		B	mm	1.660		1.780						1.930		1.930	2.030	2.170	2.430	1.400		1.660		1.780			
Ángulo de carga	abajo recogida adicional	X X1	°grados °grados	40 51		46 -		65 -		65 -		68 -		68 -		69 69		43		43		46			
Ángulo de descarga	abajo arriba	V Z	°grados °grados	94 61		158 59		93 93		154 154		103 103		154 154		103 154		146		63		63		58	
Rendimiento de bomba			l/min.	50		60		70		80		50		50		50		50		50		50			
Tiempo de elevación			Seg.	4,4		4,8		5,9		4,9		5,7		5,5	6,2	7	8	4		4		5			
Tiempo de carga, herramienta			Seg.	0,6	0,5	1,3	0,6	1,3	0,8	1,1	0,7	0,7	1,2	1,3	1,3	1,4	1,0	1,5		1,5		1,5			
Tiempo de descarga, herramienta			Seg.	1,7	1,6	2,2	2,2	2,2	2,6	1,9	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,3	2,0	1,7		1,7		1,7			
Peso, brazo de carga sin herramienta			kg	406	356	465	420	475	425	540	470	480	580	680	790	850	1.250	315	275	335	290	355	315		

Los datos proporcionados se corresponden con la media. Estos pueden diferir en función del modelo de tractor. * Debido al riesgo de vuelco del tractor, las operaciones con la pala deben llevarse a cabo con un contrapeso adecuado en la parte trasera del tractor.
¡Calculado con una presión hidráulica de 195 bar!

MowersIberica

Pol. Ind. "El Clavillo". C / Río Oca 8-14
09195 Villariego - BURGOS
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02
info@mowersiberica.com

www.mowersiberica.com